

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ GRAND LINE®

Хранение и транспортировка профилированных изделий Grand Line®

Пачки с профилированными изделиями необходимо загружать на ровную поверхность при помощи подъемной техники с мягкими стропами, закрепляя их в нескольких точках. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (1 человек на 1,5–2 м.п. листа). Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в **вертикальном** положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить волоком. Следует использовать защитные рукавицы, т.к. края листов острые.

Внимание! Неправильная погрузка или транспортировка может привести к нарушению геометрии кровельного материала.

Условия хранения должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150–69 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).

Следует сразу после разгрузки снять металлическую стяжку. Независимо от типа покрытия, в заводской упаковке изделия можно хранить не более 1 месяца, без упаковки – не более недели. При более длительном хранении необходимо под пачки с профилированными изделиями положить брусья высотой не менее 100 мм с шагом 500 мм, между профилированными листами также рекомендуется проложить рейки.

Запрещено укладывать на листы тяжелые грузы – это может вызвать деформацию и повреждение покрытия.

Особенности монтажа

Защитная пленка (при наличии таковой) снимается во время или сразу после монтажа в зависимости от специфики монтажа изделия. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы листы изделия не подвергались механическому воздействию. По профилированным листам можно передвигаться только в обуви с мягкой подошвой, наступая в местах пересечения прогиба волны и линии обрешетки.

На возможные повреждения, образовавшиеся при монтаже, транспортировке и т.д., а также на местах срезов рекомендуется нанести слой специальной ремонтной краски. Чем раньше будет произведен ремонт повреждений, тем меньше вероятность распространения повреждения на большую площадь изделия.

Рекомендации по ремонту:

- очистите поврежденное место обезжиривающей жидкостью (например, уайт-спиритом);
- оцените глубину царапины, удалите возможную ржавчину;
- нанесите краску:
 - если царапина затрагивает только слой цинка, достаточно одного слоя тщательной окраски;
 - если царапина затрагивает сталь, окраску следует производить в два слоя с использованием слоя грунтовки.

Важно! Наносите краску только по местам царапин, не расширяя зону ремонта искусственно, чтобы предотвратить образование заметной разницы цвета между окрашенной и первоначальной поверхностями.

По окончании монтажа остатки стружки необходимо аккуратно счистить с поверхности изделия щеткой. Оставшиеся на изделии стальные стружки могут ржаветь и изменять окраску поверхности листов.

Для сохранения эксплуатационных характеристик профилированных изделий необходимо использовать гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы.

Особенности эксплуатации

Не менее двух раз в год следует делать внешний осмотр изделия и крепежных элементов, очищать снег с поверхности изделия (аккуратно, не повреждая покрытие). Налетевшие на поверхность изделия хвою, листья и мусор осенью и весной следует убирать, особенно из мест сгибов (ендов и планок примыканий).

Загрязненные покрытия следует очистить мягкой щеткой и смыть проточной водой или напорным промывочным устройством (МАХ давление 50 бар) сверху вниз:

- не допускается использование растворителей и других химически активных составов, которые могут повредить полимерное покрытие;
- сильно загрязненные места следует промыть слабым мыльным раствором, который необходимо тщательно смыть.